

# Technisches Datenblatt

## Sonnenschutzfolie S 30 Silber außen



### Totale Sonnenenergie

Transmission	<b>28 %</b>
Reflektion	<b>47 %</b>
Absorption	<b>25 %</b>

### Sichtbares Licht

UV - Schutz	<b>99 %</b>
Transmission	<b>30 %</b>
Reflektion innen	<b>43 %</b>
Reflektion außen	<b>43 %</b>
Reduzierung der Blendung	<b>68 %</b>
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	<b>70 %</b>
G - Wert	<b>0,34</b>
Emissionsgrad	<b>0,73</b>
Folienstärke	<b>69µ</b>

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>Ja</b>
Einfachverglasung getönt	<b>Ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>Ja</b>
Isolierverglasung getönt	<b>Ja</b>

### Garantie

5 Jahre Senkrechtverglasung, 3 Jahre Schrägverglasung

### Eigenschaften

- Optimaler Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- Mittlere Tönung
- Hohe Hitzereduzierung
- Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung(z.B.Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)